FLIR

# Kamera termowizyjna FLIR K53 [72203-0511]

## 18 500,00 zł brutto

15 040,65 zł netto

Obrazowanie termiczne do rozpoznania, lokalizacji źródeł ciepła i kontroli miejsca działań.



## Zastosowanie

Obrazowanie termiczne do rozpoznania, lokalizacji źródeł ciepła i kontroli miejsca działań.

## Dane techniczne

Producent: FLIR
Model: K53
Rozdzielczość w podczerwieni: 320 × 240 pikseli
Czułość termalna: < 30 mK @ 30°C
Optymalizacja kontrastu: Cyfrowa poprawa jakości obrazu przy użyciu FSX™
Pole widzenia: 51° × 38°
Ostrość: Stała ostrość
Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz
Detektor: Matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej (FPA), niechłodzony mikrobolometr
Zakres widma: 7.5-13 µm
Czas rozruchu: < 17 sek.
Czas rozruchu z trybu uśpienia: < 4 sek.

Pamięć zdjęć: Do 200 zdjęć JPEG (uzależnione od ilości klipów wideo)
Pamięć video: Do 200 plików video, maks. 5-minutowe sekwencje
Format nagrywania video: Nieradiometrycznie w formacie MPEG-4 na wbudowaną pamięć flash
Wyświetlacz: 4” LCD, 320 × 240 pikseli, z podświetleniem
Tryby obrazu: Podstawowy tryb termiczny
Automatyczny zakres: Tak, uzależniony od trybu
Zakres pomiaru temperatur: od -20°C do 150°Cod 0°C do 650°C
Dokładność: ±4°C lub ±4% wartości odczytu przy temperaturze otoczenia 10°C-35°C
Pomiar punktowy: 1
Izoterma: Tak, zgodna z NFPA i zależna od trybu pracy
Automatyczne rozpoznawanie ciepła: Tryb rozpoznawania ciepła (najgorętsze 20% obrazu przedstawione paletą barw)

## Dobór i realizacja

Dobierz produkt do pozostałego wyposażenia i warunków użytkowania. Dostępność u dostawcy, zakres dostawy oraz termin realizacji potwierdzamy w odpowiedzi na zapytanie o wycenę.

## Status modelu

Producent oznacza model K53 jako wycofany z bieżącej produkcji. Możliwość dostawy i dostępność u dostawcy wymagają indywidualnego potwierdzenia.