FLIR

Kamera termowizyjna FLIR K75

25 999,00 zł brutto

21 137,40 zł netto

Obrazowanie termiczne do rozpoznania, lokalizacji źródeł ciepła i kontroli miejsca działań.






Zastosowanie

Obrazowanie termiczne do rozpoznania, lokalizacji źródeł ciepła i kontroli miejsca działań.

Dane techniczne

Producent: FLIR
Rozdzielczość podczerwieni: 320 × 240
Pole widzenia: 53° × 40°

Ignis Rescue spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kalwaryjska 38, 32-051 Krzęcin
+48 694 245 257 | biuro@ignisrescue.pl
NIP 9442301269 | KRS 0001238570 | REGON 544618144

Typ detektora: Matryca detektorowa płaszczyzn ogniskowych (FPA); niechłodzony mikrobolometr IR
Czas ładowania: Poniżej 3 h (do poziomu wystarczającego na ok. 3 h pracy)
Zakres spektralny: 7.5 - 14 µm
Interfejs użytkownika - zoom: 2× digital zoom cyfrowy
Format zdjęcia: JPEG (standardowy)
Zakres temperaturowy: Stały, pełny zakres, bez podziału między tryby wzmocnienia
Odświeżanie obrazu IR: 30 Hz
Czułość termalna (NETD): <60 mK
Temperaturowy zakres pomiaru: Ciągły - pojedynczy zakres: -20 °C do 650 °C
Dokładność pomiaru: Ok. ±4 °C lub ±6% wskazania (dla temp. otoczenia 10-35 °C)
Galeria multimediów: Kamera oraz aplikacja - Flir Responder
Temperatura ładowania: 0 °C - 45 °C
USB: USB-C
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Bluetooth: Bluetooth 5.0 EDR + BLE (PAN)
Czas pracy na baterii: Do 4 h (w temp. 25 °C)
System ładowania: Akumulator ładowany w 2-gniazdowej ładowarce stacjonarnej;opcjonalna ładowarka do samochodu ciężarowego

Dobór i realizacja

Dobierz produkt do pozostałego wyposażenia i warunków użytkowania. Dostępność u dostawcy, zakres dostawy oraz termin realizacji potwierdzamy w odpowiedzi na zapytanie o wycenę.