Mactronic

Latarka M-Fire AG ATEX

233,43 zł brutto

189,78 zł netto

Wyposażenie Mactronic do oświetlania kierunkowego podczas działań.









Opis produktu

Latarka M-Fire AG ATEX służy do oświetlania kierunkowego podczas działań. Parametry zasilania, trybów pracy i wyposażenia podano poniżej dla tego modelu.

Cechy i zastosowanie

- Wyposażenie Mactronic do oświetlania kierunkowego podczas działań.

- Dobór do wyposażenia jednostki potwierdzamy w indywidualnej ofercie.

Dane techniczne

Marka: Mactronic
Model / oznaczenie: MAC009
Model i numer producenta: Mactronic M-FIRE AG Ex, PHH0221
Zasilanie: 4 × AA
Strumień HIGH: 323 lm
Czas pracy HIGH: 6 h 30 min
Zasięg HIGH: 288 m
Światłość HIGH: 20 788 cd
Strumień MEDIUM: 140 lm
Czas pracy MEDIUM: 13 h
Zasięg MEDIUM: 184 m
Światłość MEDIUM: 8 524 cd
Stopień ochrony: IP54
Odporność na upadek: 1 m
Wymiary gabarytowe: 183 × 63 × 69 mm
Masa bez baterii: 250 g

Zawartość i dobór wyposażenia

Oferta dotyczy opisanego produktu. Akcesoria widoczne na zdjęciach nie są automatycznie częścią zestawu; zakres wyposażenia potwierdzamy w ofercie.

Ignis Rescue spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kalwaryjska 38, 32-051 Krzęcin
+48 694 245 257 | biuro@ignisrescue.pl
NIP 9442301269 | KRS 0001238570 | REGON 544618144