Motorola

Radiotelefon Motorola DM2600e

2 485,00 zł brutto

2 020,33 zł netto

Radiotelefon przewoźny Motorola do instalacji w pojeździe.






Opis produktu

Radiotelefon Motorola DM2600e służy do pracy w instalacji przewoźnej. Wymaga dobrania konfiguracji do wykorzystywanej sieci radiowej.

Ignis Rescue spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kalwaryjska 38, 32-051 Krzęcin
+48 694 245 257 | biuro@ignisrescue.pl
NIP 9442301269 | KRS 0001238570 | REGON 544618144

Cechy i zastosowanie

- Radiotelefon przewoźny Motorola do instalacji w pojeździe.

- Dobór do wyposażenia jednostki potwierdzamy w indywidualnej ofercie.

Dane techniczne

Marka: Motorola
Model / oznaczenie: MOT001-03
Liczba kanałów: 160
Zakres częstotliwości: 136-174MHz
Zakresy częstotliwości: 136-174 MHz
Czułość w trybie analogowym (SINAD dla 12 dB) Typowa: 0,3 uV (SINAD dla 12 dB)0,22 uV (typowa; SINAD dla 0,22 dB)0,4 uV (SINAD dla 20 dB)
Czułość w trybie cyfrowym: 0,25 uV (5% BER)0,19 uV (typowa; 5% BER)
Intermodulacja (TIA603D): 65 dB
Tłumienie sygnałów pasożytniczych (TIA603D): 70 dB
Nominalna moc akustyczna: 4 W (wewn.)7,5 W (zewn. - 8 omów)13 W (zewn. - 4 omy)
Zniekształcenia akustyczne przy nominalnej mocy akustycznej: 3% (typowe)
Przydźwięki i szumy: -40 dB przy 12,5 kHz / -45 dB przy 20/25 kHz
Promieniowanie pasożytnicze (TIA603D): -57 dBm
Niska moc wyjściowa: 1-25 W
Wysoka moc wyjściowa: 25-45 W
Ograniczenie modulacji: ±2,5 kHz przy 12,5 kHz±4,0 kHz przy 20 kHz±5,0 kHz przy 25 kHz

Zawartość i dobór wyposażenia

Oferta dotyczy opisanego produktu. Akcesoria widoczne na zdjęciach nie są automatycznie częścią zestawu; zakres wyposażenia potwierdzamy w ofercie.